

# PRODUKTNEUHEITEN 2024

DEZENTRAL DEZENTRALE LÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

## VENTO in Home (mini) W

Dezentrale Lüftungsanlage mit Enthalpiewärmetauscher mit oder ohne WLAN



Förderleistung: bis 50 m<sup>3</sup>/h  
Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 95 %

EC motor  
WiFi READY  
works with Hey Google

- Einsatzgebiet:** dezentrale Lüftung, z.B. für Häuser, Wohnungen und Apartments
- Montage:** Wandmontage
- Maße:** Ø 160 | Rohrlänge: 240-425 (mini) Ø 100 | Rohrlänge: 155-500
- Integrierter Feuchtigkeitssensor
- Flexibilität in der Wartung:** Durch die Trennung von Lüfter und Wärmetauscher kann jede Komponente einzeln voneinander gewartet werden
- Smarte Steuerung über die Blauberg Home App und Google Home
- Verschiedene Ausführungen passend zu Raumgröße, Optik und gewünschter Luftwechselrate

HIER MEHR INFO

ZUBEHÖR DEZENTRAL

## AH-11 \*colour\* 160

Kunststoff-Lüftungsaussenhaube



Weiß Schwarz Anthrazit-grau Grau Terracotta Vintage

- Einsatzgebiet:** Außenhaube für Fort- und Außenluft-Anschlüsse in Wohn-, Gewerbe und Industriegebäuden
- Montage:** Zur Außenmontage
- AH-11 160 ist kompatibel mit Lüftungsrohren mit einem Durchmesser von 150 und 160 mm
- Das Modell AH-11 100, welches an Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 100 mm angeschlossen werden kann, erhält man durch Einsatz des Adapterrings AH-11 160/100 (optional als Zubehör)

HIER MEHR INFO

## NATÜRLICH EINE FÜR ALLE HOME APP

EINE STEUERUNG FÜR ALLE WLAN-FÄHIGEN BLAUBERG GERÄTE



JETZT APP HOLEN.



ANDROID



iOS

ABLÜFTVENTILATOREN

## Sileo (Design) 100 12

Leiser, leistungsstarker Abluftventilator



EC motor



Design

- Einsatzgebiet:** in Nassbereichen
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Niederspannung von 12 V (Wechselspannung)

Förderleistung: bis 97 m<sup>3</sup>/h

HIER MEHR INFO

## Sileo DC (Design)

Leiser, leistungsstarker Abluftventilator mit Gleichstrommotor



EC motor



Design

- Einsatzgebiet:** in Nassbereichen
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Zwei Lüftungsstufen optional
- Steuerung zur Einstellung der vier Betriebsarten des Ventilators. Die Änderung der Betriebsart erfolgt über DIP-Schalter.

Förderleistung: bis 101 m<sup>3</sup>/h

HIER MEHR INFO

## Quatro C 12

12 V-Ablüfter mit Design-Abdeckung



Förderleistung: bis 236 m<sup>3</sup>/h

- Einsatzgebiet:** in Nassbereichen
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Niederspannung von 12 V (Wechselspannung)
- Verschiedene Farben:** Metallic (Quatro C Platin), Aluminium (Quatro C Hi-tech), Edelstahl-Optik (Quatro C Hi-tech Edelstahl-Optik), Gold (Quatro C Hi-tech Gold)

HIER MEHR INFO

DIE 12 V UND DC LÜFTER VERVOLLSTÄNDIGEN DAS BLAUBERG ABLUFTSORTIMENT.

DC = GLEICHSTROMMOTOR

ZENTRAL ZENTRALE LÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

## Komfort EC LB

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Vielseitig und gut isoliert



Förderleistung: bis 830 m<sup>3</sup>/h  
Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 98 %

EC motor  
WiFi READY  
works with BMS


- Einsatzgebiet:** zentrale Lüftung in Gewerbe-, Büro- und anderen öffentlichen oder industriellen Räumlichkeiten
- Montage:** Boden- und Deckenmontage  
Kann rechts- oder linksseitig montiert werden
- Besonders schall- und wärmeisoliert durch 40 mm dicke Mineralwolle
- Schalldruckpegel:** ab 24 dB(A)
- Integration in ein Smart Home- oder Gebäudetelektrosystem möglich

HIER MEHR INFO

ZUBEHÖR ZENTRAL

## AH-Komfort - Außenhaube

Außenlüftungshaube für Zu- und Abluftrohre - Variabel und schicht




- Einsatzgebiet:** Außenhaube für alle Komfortanlagen
- Für den Anschluss an Lüftungsrohre mit Durchmesser 125, 160, 180 und 200 mm
- Montage:** Zur Außenmontage
- Material:** lackierter Stahl
- Verschiedene Farben:** weiß, grau, anthrazit und Edelstahl gebürstet

HIER MEHR INFO

## CD-3 Co<sub>2</sub> Sensor

Messung der Kohlendioxid-Konzentration im Raum



- Einsatzgebiet:** zur Leistungsregelung von Lüftungsanlagen entsprechend der CO<sub>2</sub>-Konzentration
- Montage:** Zur Montage im Abluftkanal zwischen Abluftfilter und Wärmetauscher
- Effektive Möglichkeit zur Verringerung des Energieverbrauchs von Lüftungssystemen durch bedarfsgesteuerte Lüftung
- Der CD-3-Sensor wird über den Anschluss auf der Sensorplatine und den entsprechenden Anschluss in der Anlagensteuerung angeschlossen

HIER MEHR INFO

INDUSTRIE

## Iso-VK

Geräuschisolierte Radialventilatoren für Küchenabluft




Förderleistung: bis 25.500 m<sup>3</sup>/h

- Einsatzgebiet:** z.B. Belüftung von Bäckereien, Industrieküchen
- Montage:** ???
- Küchenabluftsysteme (in Kombination mit einem Fettfilter)
- Absaugung verschmutzter Heißluft bis +120 °C bei hohem Widerstand
- Für Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 315 bis 800 mm oder einem quadratischen Querschnitt von 500 x 500 bis 1175 x 1175 mm
- Spezielles, umwandelbares Gehäusedesign

HIER MEHR INFO

## Blaubox EC ME | MW\*

Zuluftanlage



Förderleistung: bis 5.0000 m<sup>3</sup>/h

- Einsatzgebiet:** in verschiedenen Räumen
- Montage:** Boden-, Wand oder Deckenmontage mit Montagehalter
- Steuerung:** S30 oder S32 Bedienfeld
- Ausführungen:** Links/Rechts Variante
- BMS-Verbindung über ModBUS RTU

HIER MEHR INFO

\*ME = Elektroheizregister | MW = Wasserheizregister